



### Specifikationer

Lyftkapacitet (person- / materialtransport) 500/850 kg

Max. antal personer 5

Korgdimension (innermått) 3,0x1,05x2,20m

Byggmått i markplan: 3,40m x 2,25m (Med skyddsbur: 4,7 x 3,0m)

Elektrisk anslutning: 3.0/6.1 kW/400 v/50Hz/16 A

Lyfthastighet: 12m/min (Personbefordran) / 24m/min (Enbart material)

Arbetshöjd: max m: 100

Total vikt - grundchassi: ca 800kg

Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastpets) ≤ 4,0 / 6,0 / 1,75m

**Förankringsavstånd baserat på standard UNI-mast**

UNI-X-MAST  
Triangular



UNI-MAST  
Triangular



KRANPUNKTEN

Specifikation översatt till svenska och framtagen av Kranpunkten

GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co.KG  
Mertinger Strasse 60  
88683 Asbach-Bäumenheim  
Phone: +49 906 9809-0  
Fax: +49 906 9809-50

GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co.KG  
Niederlassung Nordwest  
Marie-Curie-Strasse 11  
59192 Bergkamen-Rünthe  
Phone: +49 2389 987432  
Fax: +49 2389 987433



info@geda.de

www.geda.de